Zone d'activité du Moulin d'Écalles
76690 La Rue Saint Pierre

Tel : 02 32 94 03 82 - Fax : 02 35 60 03 57

MIMÉLEC
The good sciences

Armoire de sécurité résistante au feu 90 min

TRIONYX
DEPUIS 1971

Conformes à la norme EN 14470-1

Construction double paroi :
Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
Bac de rétention amovible en partie basse.

Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel. (Sur demande)
Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
Joints de porte thermodilatants.
Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.


Serrure

Système de fermeture

795+E

792+E

FABRICATION
FRANÇAISE

Référence	Dimensions (L*P*H) mm	Capacité de stockage (L)	Étagere de rétention	Bac de rétention
791+E	Ext. 630*635*570 Int. 420*490*285	30	1	1
792+E	Ext. 630*1137*570 Int. 420*1000*285	60	1	1
798+E	Ext. 1100*635*670 Int. 820*490*410	65	2	1
793+E	Ext. 110*1137*670 Int. 820*1000*410	115	2	1
794+E	Ext. 1950*635*620 Int. 1620*490*410	130	3	1
795+E	Ext. 1950*1137*620 Int. 1620*1000*410	250	3	1
795+900E	Ext. 1950*905*620 Int. 1620*765*410	200	3	1