

Balances de précision, gamme Quintix®

Une gamme de balances ergonomiques conçues pour un fonctionnement facile et intuitif, avec un grand écran tactile, des icônes intuitives et des invites claires. En plus des applications standard incluant la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, le maintien de la valeur de crête, le décompte et le calcul de moyenne, la gamme Quintix® propose des fonctionnalités de conversion et statistiques, ainsi que des fonctions relatives aux composants et aux mélanges. Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement sur un tableau Microsoft Excel®, sans logiciel supplémentaire.

Écran tactile couleur à contraste élevé

Délai de stabilisation de 1,5 à 2 secondes seulement

Fonction d'ajustement et étalonnage interne isoCAL

Cage de pesée sur balances de 1 mg avec portes coulissantes, sans à-coups et entièrement démontables pour le nettoyage

Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres

Livré avec un adaptateur de courant universel, une housse de protection et un mode d'emploi.

SARTORIUS



Référence	Plage de pesée	Précision affichage	Plateau de pesée/taille de la plateforme	Linéarité
213-1S	210 g	0,001 g	Ø 120 mm	±2 mg
313-1S	310 g	0,001 g	Ø 120 mm	±2 mg
412-1S	410 g	0,01 g	Ø 180 mm	±30 mg
513-1S	510 g	0,001 g	Ø 120 mm	±2 mg
613-1S	610 g	0,001 g	Ø 120 mm	±2 mg
612-1S	610 g	0,01 g	Ø 180 mm	±30 mg
1102-1S	1100 g	0,01 g	Ø 180 mm	±30 mg
2102-1S	2100 g	0,01 g	Ø 180 mm	±30 mg
2101-1S	2100 g	0,1 g	Ø 180 mm	±300 mg
3102-1S	3100 g	0,01 g	Ø 180 mm	±20 mg
5102-1S	5100 g	0,01 g	Ø 180 mm	±20 mg
5101-1S	5100 g	0,1 g	Ø 180 mm	±300 mg
5100-1S	5100 g	1,0 g	Ø 180 mm	±1000 mg
6102-1S	6100 g	0,01 g	Ø 180 mm	±20 mg
6101-1S	6100 g	0,1 g	Ø 180 mm	±300 mg
6100-1S	6100 g	1,0 g	Ø 180 mm	±1000 mg