

Agitateur va-et-vient

Affichage LCD pour le réglage et la visualisation simultanés de la vitesse, temps et mode de fonctionnement

Réglage électronique de la vitesse et de l'heure

Comprend une assiette à 3 barres

Moteur sans balais à longue durée de vie et sans interférence électromagnétique

Système de détection et de protection en cas de dépassement de la vitesse maximale

Référence	AVEV2	AVEV3
Ecran	LCD	
Gamme vitesse	100-800 rpm	100-350 rpm
Type mouvement	Orbitaux	Va-et-vient
Diamètre orbitaux agitation	4 mm	
Type de fonctionnement	Continu ou programmé	
Poids max. d'agitation	2,5 Kg	
Minuteur	1 - 1199 min	
Dimensions approx.	340 x 300 x 100 mm	
Poids approx.	8,1 Kg	



Accessoires pour agitateurs va-et-vient

Référence	Description
ACC24	Barre universal pour plateau 3 barres
ACC25	Plateau + 3 barres de maintien
ACC26	Plateau support pour adapteurs Erlenmeyer
ACC27	Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 28 unités de 25 mL 9 unités de 25 mL
ACC28	Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 16 unités de 50 mL 9 unités de 50 mL
ACC29	Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 16 unités de 100 mL 9 unités de 100 mL
ACC30	Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 9* unités de 200/250 mL 4 unités de 200/250 mL
ACC31	Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 9* unités de 500 mL 2 unités de 500 mL

RS *Lab*