


## Bains en batterie pour eau et/ou huile

Pour températures réglables de l'ambiance +5°C jusqu'à 200°C. Stabilité  $\pm 2$  °C. Chauffage et régulation individuelle à chaque place.  
Cuvettes intérieures estampées en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.  
Éléments chauffants en acier inox. INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.  
Chaque place équipée d'un couvercle à disques réducteurs de 105, 80, 60 et 40 mm d'orifice.  
Support postérieur avec tige réglable en hauteur et en inclinaison pour faciliter la fixation de ballons, réfrigérants, etc.  
Capacité : 2 litres par place.  
Indépendant pour chaque place.  
Interrupteur général avec indicateur lumineux.  
Thermostat hydraulique régulateur de la température, synchronisé avec lampe de signalisation.

Référence	BBT2	BBT4	BBT6
Plage de température	200°C	200°C	200°C
Nombres de postes	2	4	6
Dimensions intérieur (H*L*P)cm	12*14*12	12*14*12	12*14*12
Dimensions extérieur (H*L*P)cm	19*35*29	19*67*29	19*100*29
Consommation (W)	1300	2560	4200



## Accessoires pour bains en batterie



Référence	Description
ACC95	Plaque couve-résistances (une à chaque place) en acier inox. AISI 304
ACC96	Pince pour la fixation des ballons pour réfrigérants
ACC98	Noix double pour fixer les pinces