Zone d'activité du Moulin d'Écalles
76690 La Rue Saint Pierre

Tel : 02 32 94 03 82 - Fax : 02 35 60 03 57

MIMÉLEC
The good sciences

Microbroyeur standard

Broyeur universel à fonctionnement continu avec moteur puissant. Lors de l'utilisation des têtes de broyage, les substances passent par un tamis interchangeable en acier inoxydable. Les substances broyées peuvent être recueillies dans un récipient à joint rodé standard NS 29.

Surface de travail en acier inoxydable facile à nettoyer
Deux modèles de têtes de broyage au choix pour le moteur
Têtes facilement interchangeables

Fournis sans tête de broyage ni tamis ; accessoires à commander séparément.

Réference	MF10
Granulométrie initiale max. (mm)	15 (tête de broyage à lames)
10 (tête de broyage à chocs)*	±0,15 °C
Gamme de vitesse (min-1)	3000 - 6500
Vitesse périphérique (m/s)	22,5 (tête de broyage à lames)
31,4 (tête de broyage à chocs)	210×350×220 mm
Durée de fonctionnement Marche/Arrêt (min)	120/30
Protection de surcharge	Oui
Puissance d'entrée/sortie du moteur (W)	1000/500
L×P×H (mm)	320×300×380
Poids (kg)	9,7

Accessoires pour microbroyeur standard,

Référence	Description
ACC98	Broyage de substances fibreuses telles que papier, végétaux, plastique et substances à faible masse volumique. Granulométrie de 15 mm max.,broyage de substances fibreuses telles que papier, végétaux, plastique et substances à faible masse volumique. Granulométrie de 15 mm max.
ACC99	Broyage de substances dures et cassantes, par exemple minéraux ou matériaux de construction d'une dureté maximale de 6 Mohs. Granulométrie de 10 mm max.,broyage de substances dures et cassantes, par exemple minéraux ou matériaux de construction d'une dureté maximale de 6 Mohs. Granulométrie de 10 mm max.
ACC100	Tamis MF 0.25
ACC101	Tamis MF 0.5
ACC102	Tamis MF 1.0
ACC103	Tamis MF 2.0
ACC104	Tamis MF 3.0
ACC105	Tamis MF 4.0